

FIȘA TEHNICĂ

Produs: Isoacril Izolant Acrilic Universal

Cod produs: 521.521

DESCRIERE: Izolant fixativ alb, pentru interior - exterior pe baza de apă și de rășini acrilice de o foarte mare concentrație, ce se poate folosi pentru impregnarea și consolidarea suprafețelor vechi și noi din beton, cărămidă, tencuieli uzuale de var ciment, gleturi de var și ipsos, plăci de gips carton. Se aplică înaintea vopselelor.

CARECTERISTICI TEHNICE

ASPECT	- Semilucios	
CULOARE	- Lăptos	
VÎSCOZITATE	- 3500 cps (Brookfield rot.4/vel.2.5)	
GREUTATE SPECIFICĂ	- 1.06 kg/LT	
RANDAMENT	- 20-25m ² /lt pe strat în funcție de absorbire	
APLICARE	pensulă, trafalet, pulverizare	
-% diluare	1:5 (la o parte Isoacril se adaugă 4 părți de apă curată)	
-diluante	apă	
USCARE	uscat	revopsire
la 25°C – 65% U.R.	1 – 2 ore	după 6 ore

CICLURI RECOMANDATE

- Eliminați eventualele reziduri neaderente și ștergeți de praf
- Efectuați reparațiile necesare
- Aplicați un strat de ISOCASA înaintea aplicării vopselelor lavabile de interior sau exterior.

INFORMAȚII

- Nu suportă gerul!
- A nu se aplica la temperaturi mai mici de 5 °C
- Nu necesită etichetare de periculozitate în funcție de normele în vigoare

AMBALAJE 0.750 lt. 5 lt 25 lt

COV: Cat. h/BA- Valoarea Limiae UE pentru COV la categoria: 30g/L (2010)
Valoarea COV pentru acest produs pregătit pentru folosire: 22 g/Lt