

	FISA CU DATE TEHNICE Tencuiala decorativa CORAMET 15 alb/tra	T 02 C	
		An: 2015	
SR EN ISO 9001:2008		Rev. - 0	Pag: 1



1. Aplicatii

- Tencuiala cu efect decorativ folosita la decorarea peretilor cu sau fara termoizolatie tip scoarta de copac (cu aspect striat).

2. Caracteristici produs

- Tencuiala decorativa pe baza de rasina stiren acrilica, aditivata siliconic;
- Ambalat la galeata de 2.5 kg, 12.5 kg, 25 kg;
- Aspect: vascos, culoare alba, granulat;
- Dimensiunea granulei: 1.5 - 2 mm;
- Densitate: 1,75 - 1,80 g/ml;
- PH: 8 - 8,5;
- Corp solid: 81%;
- Consum cca 10 mp pe galeata de 25 kg;
- Timp de uscare la 20°C: 24 h strat superficial si 72 h in profunzime;
- Posibilitati de culori conform cartelei Holchim 1200 culori.

3. Valabilitate

- 12 luni de la data de fabricare in conditii propice de depozitare (temperatura + 5°C si 30°C), a se feri de inghet.
- temperatura de aplicare min + 5°C si + 30°C;
- Declaratie de performanta nr.01/ 01.07.2013, inscrisa in Registrul Unic la Anexa 1, Familia 1.15 pozitia 46.