

FISA CU DATE TEHNICE	T 04 C	
TENCUIALA DECORATIVA CORAMET FATADA alb/tra	An: 2015	
SR EN ISO 9001:2008	Rev. - 0	Pag: 1

DOMENIU DE UTILIZARE:

Tencuiala cu efect decorativ folosita la decorarea peretilor cu sau fara termoizolatie (aspect bob de orez). Se nuanteaza in 1200 culori conform cartelei de culori.

Pentru acoperirea suprafetelor minerale, termosistemelor pentru fatada, placi de rigips- carton, beton, zidarie. Suprafata trebuie sa fie plana, compacta, rezistenta si uscata.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tencuiala decorativa pentru interior si exterior pe baza de rasina stiren acrilica, aditivata silionic. Se caracterizeaza prin aderenta buna la suporturi absorbante si neabsorbante, rezistenta buna la murdarie, uzura si zgariere. Se aplica usor in strat gros, permeabila la vapori de apa, impermeabila la apa.

Produsul asigura acuratetea ecologica a suprafetei mentinand in timp proprietatile peliculei, in orice conditii atmosferice.

Aspect	vascos, culoare alba, granulat;
Marimea particulei	1-1.5mm
Densitate	1,80-1,85 g/ml
PH	8-8,5
Corp solid	84%
Consum	cca. 11-12mp/ 25kg
Temperatura de aplicare	min + 5°C si max 30°C
Timp de uscare la 20°C	24 h strat superficial si 72 h in profunzime
Ambalaj	25 kg

VALABILITATE:

12 luni de la data de fabricare in conditii propice de depozitare (temperatura+ 5°C si 30°C), a se feri de inghet.

Declaratie de performanta nr. 06/ 01.07.2013, inregistrata in Registrul Unic la Anexa1, Familia 1.15 pozitia 46.