

Fișa tehnică

AQUIS **Impregnator pentru lemn**

Descriere produs

Produsul este destinat pentru impregnarea și grunduirea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea stratului final de lac sau vopsea. Pătrunde adânc în materialul lemnos și îl protejează de mucegai și infecții fungice.

Clasificare

- Produs diluabil cu apă;
- Liant – dispersie acrilică modificată;
- Pentru utilizare în exterior și interior;
- Gama de culori: incolor.

Compoziție

Dispersie acrilică apoasă modificată și aditivi.

Date tehnice

Nr.	Parametri	Caracteristici și norme	Metode de analiză
1	Aspect după amestecare	masă omogenă	Vizual
2	Conținut de substanțe nevolatile la (105±2) °C / 2 ore, în procente de masă, minim	12	BDS EN ISO 3251-98

Mod de întrebuințare

Impregnatorul pentru lemn se aplică prin pensulă sau pistol de vopsea pe suprafețe din lemn bine curățate și uscate. Este recomandat să se utilizeze înainte de aplicarea stratului final (lac de acoperire sau vopsea), obiectele care vor fi impregnate trebuie să fie șlefuite cu glaspapir potrivit. Să nu fie utilizat la o temperatură a mediului înconjurător sub 10°C. Instrumentele se curăță cu apă imediat după terminarea lucrului.

Diluare

Produsul se livrează gata de întrebuințare.

Consum

80-100 ml/m²

Uscare

În 2 ore la 20°C.

Depozitare

Se depozitează în încăperi uscate și acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de îngheț.

Termen de valabilitate

36 luni de la data fabricației.

Greutate netă

750ml e; 3,5L e

Documentație

Fiecare lot al produsului respectiv este însoțit de un buletin de analiză în care sunt trecute:

- Denumirea producătorului;
- Denumirea produsului și Specificațiile tehnice;
- Normele și rezultatele analizei conform punctului 3 al Specificației Tehnice nr. 27 – 2007;
- Data de fabricație;
- Semnătura analistului și semnătura Șefului de laborator.

Controlul producției

S.C. Megachim AD este certificată conform ISO 9001. Sistemul implementat de management al calității asigură controlul complet asupra producției produsului final.

Sistemul cuprinde trei etape:

- Control de recepție a materiilor prime și materialelor;
- Control tehnologic (de producție);
- Control final.

Toate rezultatele operațiunilor de control sunt înregistrate în scris în dosarele corespunzătoare.

Hotărârea guvernului pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)

Conținutul maxim de COV pentru acest produs (cat.: A/h) este de 30 g/l.

Măsuri de securitate

Informații în Fișa cu date de securitate.