



BICO INDUSTRIES[®]
The best insulation

Sediul Central / Depozit - Logistica

Str. Petru Movila, nr. 31; Piatra Neamt, jud. Neamt - Romania
telefon: +40 233 211 400; fax: +40 233 211 500
J27/1388/2006; RO 19241603; Capital social: 1.000.000 LEI
IBAN: RO12 BUCU 7670 0520 2511 RO 02; Alpha Bank, Piatra Neamt
IBAN: RO05 PIRB 2900 7194 8800 1000; Piraeus Bank, Piatra Neamt
office@bicoindustries.ro; www.bicoindustries.ro

Centrul de productie / Fabrica

Str. Metalurgiei nr. 1, Vaslui, Vaslui - Romania
telefon: +40 235 311 077; fax: +40 235 311 077
hitrom@bicoindustries.ro
www.bicoindustries.ro

FISA TEHNICA DE PRODUS
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU FIXAREA TERMOIZOLTIILOR - HITROM

AGREMENT TEHNIC NR. 001SC-04/304-2012

I. DESCRIERE

Dibluri de fixare a placilor termoizolante, obtinute prin prelucrarea polimerilor termoplastici.

II. DOMENIUL DE UTILIZARE

Diblurile din material plastic se utilizeaza pentru fixarea pe peritii din beton, din zidarie de caramida, din BCA, etc. a placilor termoizolante de diferite tipuri, pentru realizarea sistemelor compozite de izolare termica la exterior, la cladiri noi sau la cladiri existente.

III. CATACTERISTICI TEHNICE

Caracteristica/UM Norma de încercare	Rezultate obținute			Conditii de admisibilitate
	Tip 1	Tip 2	Tip 3	
1. Aspect, SR EN 12608:2004	Elementele de fixare (dibluri și cuie) sunt corespunzătoare din punct de vedere al aspectului general, nu prezintă nici un fel de defect cum ar fi neuniformități, crăpături, etc..			Fără defecte
2. Dimensiuni (mm) Diametru rondea Lungime totală Diametru ext tijă SR EN 12608:2004	59,7 160 8,2	59,0 100 10,0	51,5 80 9,8	60/50±2 L _{nom.} ±2 diam tijă 8/10±1
3. Masa – diblu+cui (g/buc) SR EN 12608:2004	11,6	10,8	6,2	
4. Forța de smulgere a diblului din beton (N) STAS 5511-89	597	530	313	-min. 400 tip 1,2 -min. 300 tip 3
6. Clasa reacție la foc	F (fără performanță determinată).			-

IV. CERTIFICARI

- AGREMENT TEHNIC NR. 001SC-03/304-2012.
- Producatorul este certificat AEROQ cu sistem de management integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala - conform ISO 9001, ISO 14001 si SR OHSAS 18001.

V. CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR CHIMICE

Produsul nu contine substante chimice periculoase si nu este clasificat periculos.

VI. CONDITII SPECIFICE, DEPOZITARE, TRANSPORT

- diblurile se depoziteaza in incaperi uscate, ferite de radiatiile directe ale oricarei surse de caldura sau de actiunea directa a razelor solare.
- transportul se face in mijloace de transport adecvate si acoperite.

S.C BICO INDUSTRIES SRL

Director

Petculescu Constantin

Cod formular : F.PO-09.8.1/0