

## FISA TEHNICA nr. 175 DILUANT S 510 D005-11

Grupa: diluant pentru produse alchidice cu uscare la aer S 510 D005-11  
Data: 7/11/2006; Editia:2; Revizia:1

**DESCRIERE PRODUS:** amestec de solventi pe baza de hidrocarburi, utilizat pentru diluarea grundurilor, lacurilor, emailurilor alchidice.

**UTILIZARI TIPICE:** se adauga produselor in vederea obtinerii vascozitatii de aplicare si ca agent de curatare a echipamentelor de aplicare.

### CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
1.	Aspect	-	lichid, omogen, transparent, fara impuritati mecanice	vizual
2.	Densitate relativa, la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.86-0.87	STAS 35-81
3.	Indice de aciditate, max	cm <sup>3</sup> sol.KOH 0.1n/100 cm <sup>3</sup>	max. 3	PSL-MC-057
4.	Interval de distilare, min. 95% vol.	°C	106-122	SR ISO 918-94
5.	Indice de refractie, 20°C	-	1.485-1.495	SR 7573-1995
6.	Volatilitate relativa	-	max. 12	PSL-MC-056
7.	Punct de inflamabilitate	°C	min. 6	SR EN 456:2002

### AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE:

Ambalare:

- In ambalaje metalice la 50 Kg, 180 Kg.

Marcare:

- Ambalajele vor fi prevazute cu semne avertizoare cf. STAS 5055/2-91 INFLAMABIL
- Numele producatorului
- Numele produsului
- Tipul
- Lotul, data fabricatiei
- Cantitate neta
- Termen de valabilitate

Depozitare:

- In spatii curate, aerisite, sigure, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C.

**Transport:**

- Cu mijloace care permit neexpunerea produsului la radiatii solare si intemperii si respecta reglementarile in vigoare privind transportul produselor inflamabile.
- Autovehicolul care transporta produsul trebuie sa poseze in mod obligatoriu certificatul ADR.

**TERMEN DE VALABILITATE:**

36 luni, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.

**MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI P.S.I.:**

Diluantul S 510 D005-11 contine solventi organici cu caracter nociv si inflamabil. Se vor citi instructiunile de pe eticheta ambalajului. Manipularea, transportul, depozitarea si utilizarea se vor efectua respectand cu strictete normele de protectie a muncii si de igiena sanitara in vigoare. Vopsirea se va efectua in locuri bine ventilate. Se va evita inhalarea vaporilor de diluanti si a aerosolilor precum si contactul produsului cu pielea. In caz de stropire accidentala, se va spala cu apa si sapun.