

	<b>FISA CU DATE TEHNICE</b> <b>Email acrilic alb/ tra pe baza de apa</b> <b>pentru lemn, metal</b> <b>CORAMET</b>	<b>V 08</b>	
		<b>An: 2015</b>	
<b>SR EN ISO 9001:2008</b>		<b>Rev. - 0</b>	<b>Pag: 1</b>

## 1. Aplicatii

- Se utilizeaza pentru protectia si decorarea lemnului, metalului, zidariei la interior s exterior precum si pentru lucrari de revopsire a suprafetelor vopsite cu alte produse de finisaj pe baza de rasini alchidice.
- Se amorseaza suprafata cu un strat de grund de impregnare inainte de aplicarea emailului

## 2. Caracteristici produs

- Produs pe baza de copolimeri acrilici, pigmenti si aditivi;
- Ambalat la 0.75 L; 2.5 L; 4 L;
- Aspect: omogen, lichid, de culoare alba;

Tip Baza	Densitate(20°C)	Vascozitate	Corp solid
ALB	1,18 – 1,21 g/ml	5500- 7500 Cp	77%
TRANSPARENT	1,06 – 1,10 g/ml	4500- 6000 Cp	75%

- Finetea pelicula: 20- 30 microni(  $\mu$ )
- PH: 7- 8;
- Pelicula: alb lucios dupa uscare;
- Posibilitati de culori conform cartelei Holchim 1200 culori.

## 3. Valabilitate

- 36 luni de la data de fabricare in conditii propice de depozitare ( temperatura + 5°C si 30°C), a se feri de inghet.
- temperatura de aplicare min + 5°C si 30°C;