

Fișa tehnică

Dekorator

Vopsea Extra Alchidică pentru lemn și metal

Descriere produs

Strat de acoperire rezistent pentru suprafețe grunduite în prealabil din metal sau lemn și pentru alte suprafețe care sunt folosite în exterior și în interior.

Clasificare

- Produsul are la bază solvenți organici;
- Liant – lac alchidic;
- Pentru utilizare în exterior și interior;
- Gama de culori: se produce în diferite culori conform RAL sau conform unei mostre puse la dispoziție.

Compoziție:

Lac alchidic, solvent organic, pigmenți, materiale de umplură, aditivi.

Date tehnice

Nr.	Parametri	Caracteristici și norme	Metode de analiză
	Produs		
1.	Aspect după amestecare	Masă omogenă	vizual
2.	Timp de scurgere, cupă ISO 4 la (20±0,5)°C, în secunde, minim	100	VFM 4
3.	Gradul de mărunțire, în microni, maxim	15	VFM 5
4.	Conținut de substanțe nevolatile la (125±2)°C, în %, minim	43	VFM 2
5.	Densitate, în g/cm ³ , în funcție de culoare	1,0 ÷ 1,1	BDS ISO 2811-1
	Peliculă		
6.	Timp de uscare la (23± 2)°C până la gradul 4, în ore, maxim	24	VFM 3
7.	Culoare	conform RAL	vizual
8.	Elasticitate, în mm, maxim	2	VFM 7
9.	Aderență, în grade, maxim	2	VFM 8
10.	Putere de acoperire în funcție de culoare, în g/m ²	50-220	VFM 6

Mod de întrebuințare

Se aplică cu pensulă, trafalet sau pistol de vopsea. A se amesteca înainte de utilizare. Suprafețele ce urmează a fi vopsite trebuie să fie curate și solide. Cele noi se grunduiesc. Instrumentele se curăță cu diluant AMV sau MRT imediat după terminarea lucrului.

Diluare

Produsul se livrează gata de întrebuințare. Dacă este necesar se diluează cu diluant AMV sau MRT.

Consum

100-120 ml/m² în funcție de culoare.

Uscare

Nu reține praf după 3-4 ore. Uscare completă până în 24 ore la 20°C.

Depozitare

Se depozitează în încăperi uscate și acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de foc. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricației.

Greutate netă

750ml e

Documentație

Fiecare lot al produsului respectiv este însoțit de un buletin de analiză în care sunt trecute:

- Denumirea producătorului;
- Denumirea produsului și Specificațiile tehnice;
- Normele și rezultatele analizei conform punctului 4 al Specificației Tehnice nr. 119 – 2014;
- Data de fabricație;
- Semnătura analistului și semnătura Șefului de laborator.

Controlul producției

S.C. Megachim AD este certificată conform ISO 9001. Sistemul implementat de management al calității asigură controlul complet asupra producției produsului final.

Sistemul cuprinde trei etape:

- Control de recepție a materiilor prime și materialelor;
- Control tehnologic (de producție);
- Control final.

Toate rezultatele operațiunilor de control sunt înregistrate în scris în dosarele corespunzătoare.

Hotărârea guvernului pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)

Conținutul maxim de COV pentru acest produs (cat.: A/d) este de 300 g/l.

Măsuri de securitate

Informații în Fișa cu date de securitate.