

Fișa tehnică

Dekorator

Email super luciu pentru lemn și metal

Descriere produs

Vopsea lavabilă pe bază de emulsie polimerică. Soluție universală pentru protecția și decorarea suprafețelor din lemn și metal. Formează un strat lucios, rezistentă la umiditate, fenomene atmosferice și acțiuni mecanice.

Clasificare

- Produs diluabil cu apă;
- Liant – emulsie polimerică;
- Pentru utilizare în exterior și interior;
- Gama de culori: 8 culori conform cartelei de culori a producătorului;

La cerere, se poate produce și în alte culori.

Compoziție

Emulsie polimerică de înaltă calitate auto-reticulară, agent de coalescență, pigmenți și aditivi speciali care îmbunătățesc calitatea.

Date tehnice

Nr.	Parametri	Caracteristici și norme	Metode de analiză
	Produs		
1.	Aspect după amestecare	Masă omogenă	vizual
2.	Conținut de substanțe nevolatile la (105±2)°C / 2 ore, în %, minim	30	BDS EN ISO 3251
3.	valoare pH	7,5 ÷ 9	BDS EN ISO 787-9
	Peliculă		
4.	Timp de uscare la (23±2)°C până la gradul 4, în ore, maxim	3	BDS 8663-80
5.	Culoare	După etalon	BDS 2314-82
6.	Putere de acoperire, g/m ² , maxim	150	BDS 14475-89, metoda 3

Mod de întrebuințare

A se amesteca bine înainte de utilizare. Se aplică pe suprafețe solide și curățate cu pensulă, trafalet sau pistol de vopsea. Se recomandă grunduire suplimentară cu Dekorator Grund-vopsea pentru lemn și metal, mai ales în cazurile în care se vopsește pe straturi vechi și lucioase din vopsele alchidice și emailuri. Se lucrează la o temperatură de peste 10°C. După utilizare instrumentele se curăță imediat cu apă.

Diluare

Produsul se livrează gata de întrebuințare. Dacă este nevoie poate fi diluat cu apă până la 5%.

Consum

100 ml/m²

Uscare

2-3 ore la 20°C.

Depozitare

În încăperi de depozitare uscate și acoperite, ferite de acțiunea directă a razelor solare. A se feri de îngheț.

Termen de valabilitate

36 luni de la data fabricației.

Greutate netă

750ml e.

Documentație

Fiecare lot al produsului respectiv este însoțit de un buletin de analiză în care sunt trecute:

- Denumirea producătorului;
- Denumirea produsului și Specificațiile tehnice;
- Normele și rezultatele analizei conform punctului 4 al Specificației Tehnice nr. 109 – 2013;
- Data de fabricație;
- Semnătura analistului și semnătura Șefului de laborator.

Controlul producției

S.C. Megachim AD este certificată conform ISO 9001. Sistemul implementat de management al calității asigură controlul complet asupra producției produsului final.

Sistemul cuprinde trei etape:

- Control de recepție a materiilor prime și materialelor;
- Control tehnologic (de producție);

➤ Control final.

Toate rezultatele operațiunilor de control sunt înregistrate în scris în dosarele corespunzătoare.

Hotărârea guvernului pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV)

Conținutul maxim de COV pentru acest produs (cat.: A/d) este de 130 g/l.
Produsul conține mai puțin de 30 g/l.

Măsuri de securitate

Informații în Fișa cu date de securitate.