

Fișă tehnică

Email Hammerite® RADIATOR

Email special pentru calorifere

Descriere: Email acrilic, pe bază de apă pentru protecția și decorarea caloriferelor și a țevilor adiacente.

Proprietăți: Vopseaua se usucă rapid și este rezistentă la temperaturi de până la 120°C. Emailul este rezistent la zgârieturi și lovituri, își menține culoarea timp îndelungat și are un miros redus.

Aspect: satinat

Culoare: alb

Mod de aplicare: Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și degresate. Se vor îndepărta bucățile de rugină desprinse folosind o perie. Se va curăța vopseaua decojită (utilizând hârtie abrazivă), urmele de praf sau impuritățile; se va degresa cu apă și detergent și apoi se va clăti cu apă curată. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de aplicare și pe tot parcursul acesteia. Vopseaua se va aplica doar atunci când caloriferele și țevile sunt reci. Nu porniți caloriferele pe durata aplicării vopselei! Se aplică cu pensula sau prin pulverizare, la temperaturi cuprinse între 10°C - 25°C. Vopseaua nu se diluează în cazul aplicării cu pensula! Se recomandă utilizarea pensulelor cu peri sintetici, indicate pentru vopsea acrilică pe bază de apă. Pentru aplicarea prin pulverizare, vopseaua se poate dilua cu apă (10–15%).

Sistem de straturi recomandat: Se aplică 2 sau 3 straturi de email Hammerite Radiator. Se va păstra un interval de 4 ore între straturi. După vopsire, timp de 48 de ore, caloriferele vor fi menținute reci și apoi se vor încălzi treptat.

Uscare: La 20°C: la atingere - 2 ore, în profunzime - 4 ore

Consum specific: 11 m² / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței și de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 25 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură. A se feri de lumina directă a soarelui! A se feri de îngheț!

Disponibil în cutii de: 0.75 L

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Bd. Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București
Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02
www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

10.05.2011